

Dimensiones de embalaje

Serie		Modelo	Embalaje estándar (transporte por carretera)						Embalaje reforzado (transporte marítimo)					
			Dimensiones bulto (mm)			Dimensiones bulto/s (mm)			Dimensiones bulto (mm)			Dimensiones bulto/s (mm)		
			Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
R-290	COMPACTOS COMERCIALES	CV-NPD-1	1240	650	1065	-	-	-	1240	650	1065	-	-	-
		CV-NPD-2	1240	800	1065	-	-	-	1240	800	1065	-	-	-
		CV-NPD-3	1240	1000	1065	-	-	-	1240	1000	1065	-	-	-
		CR-NPD-1	1300	830	1055	-	-	-	1300	830	1055	-	-	-
		CR-NPD-2	1380	1130	1055	-	-	-	1380	1130	1055	-	-	-
		CR-NPD-3	1380	1380	1055	-	-	-	1380	1380	1055	-	-	-
		CV-LD-0	790	520	995	-	-	-	790	520	995	-	-	-
		CV-LD-1	1090	520	1225	-	-	-	1090	520	1225	-	-	-
		CV-LD-2	1090	740	1265	-	-	-	1090	740	1265	-	-	-
		CR-ND-0	960	725	705	-	-	-	960	725	705	-	-	-
		CR-ND-1	990	960	845	-	-	-	990	960	845	-	-	-
		CR-ND-2	990	960	845	-	-	-	990	960	845	-	-	-
	CP-ND-0/1	1050	925	600	-	-	-	1140	1010	710	-	-	-	
	SISTEMA WATERLOOP	DM-ND-0	1090	510	615	-	-	-	1090	510	615	-	-	-
		DM-ND-1	1340	540	765	-	-	-	1340	540	765	-	-	-
		IB-ND-0	810	560	360	-	-	-	855	605	420	-	-	-
		IB-ND-1	810	560	360	-	-	-	855	605	420	-	-	-
		IB-ND-2	1160	560	360	-	-	-	1205	605	420	-	-	-
		IB-ND-3	1860	650	360	-	-	-	1900	695	420	-	-	-
		CC-ND/SD-1	1690	610	750	-	-	-	1735	655	1040	-	-	-
		CC-ND/SD-2	1990	610	750	-	-	-	2035	655	1040	-	-	-
		WF-SD-6	1720	610	970	-	-	-	1770	660	1030	-	-	-
		WF-SD-7	1820	710	1250	-	-	-	1865	755	1310	-	-	-
		CWF-0/1	1290	510	755	-	-	-	1335	555	790	-	-	-
CWF-2		1290	510	985	-	-	-	1335	555	790	-	-	-	
CWF-3	1390	590	1245	-	-	-	1440	640	1310	-	-	-		
CWF-4	1390	590	1495	-	-	-	1440	640	1520	-	-	-		
CWF-6	1820	710	1250	-	-	-	1865	755	1310	-	-	-		
CWF-8	1820	710	1500	-	-	-	1865	755	1520	-	-	-		
AZL	COMPACTOS COMERCIALES	CV-NN- 0	790	520	995	-	-	-	790	520	995	-	-	-
		CV-NN- 1	1090	520	1225	-	-	-	1090	520	1225	-	-	-
		CV-NN- 2	1090	740	1265	-	-	-	1090	740	1265	-	-	-
		CV-NN- 3	1040	855	1345	-	-	-	1040	855	1345	-	-	-
		CR-NN-0	960	725	705	-	-	-	960	725	705	-	-	-
		CR-NN-1	990	960	845	-	-	-	990	960	845	-	-	-
		CR-NN-2	990	960	845	-	-	-	990	960	845	-	-	-
	CR-NN-3	1205	1050	865	-	-	-	1205	1050	865	-	-	-	
	SEMICOMPACTOS	SF-NN-11	1340	540	1005	-	-	-	1385	585	1050	-	-	-
		SF-NN-12	1340	540	1005	-	-	-	1385	585	1050	-	-	-
		SF-NN-13	1340	540	765	1860	650	360	1385	585	810	1900	695	420
		SH-NN-1	1340	540	1005	-	-	-	1385	585	1050	-	-	-
SH-NN-2		1340	540	1005	-	-	-	1385	585	1050	-	-	-	
SH-NN-3	1340	540	765	1860	650	360	1385	585	810	1900	695	420		

Serie		Modelo	Embalaje estándar (transporte por carretera)						Embalaje reforzado (transporte marítimo)					
			Dimensiones bulto (mm)			Dimensiones bulto/s (mm)			Dimensiones bulto (mm)			Dimensiones bulto/s (mm)		
			Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
HFC	SEMICOMPACTOS SILENCIOSOS	SF-N-0/00	810	540	595	-	-	-	855	585	860	-	-	-
		SF-N-1/11	1290	510	755	-	-	-	1335	600	1040	-	-	-
		SF-N-2/12	1290	510	755	-	-	-	1335	600	1040	-	-	-
		SF-N-3/13	1290	510	755	1860	650	360	1335	555	790	1900	695	420
		SF-N-4/23	1290	510	985	1860	650	360	1335	555	1040	1900	695	420
		SF-N-24	1290	510	985	2165	635	450	1335	555	1040	2170	640	520
		SF-N-34	1390	590	1245	2165	635	450	1440	640	1310	2170	640	520
		SF-Q-10	1290	510	755	1040	710	700	1335	555	790	1085	755	970
		SF-Q-20	1290	510	985	1040	710	700	1335	555	1040	1085	755	970
		SF-Q-21	1290	510	985	1390	710	700	1335	555	1040	1435	755	970
		SF-Q-22	1290	510	985	1690	710	700	1335	555	1040	1735	755	970
		SF-Q-32	1390	590	1245	1690	710	700	1440	640	1310	1735	755	970
		SF-Q-33	1390	590	1245	2240	710	830	1440	640	1310	2285	755	1080
		SF-Q-34	1390	590	1245	2740	710	830	1440	640	1310	2785	755	1080
		SF-Q-43	1390	590	1495	2240	710	830	1440	640	1550	2285	755	1080
		SF-Q-44	1390	590	1495	2740	710	830	1440	640	1550	2785	755	1080
		SF-D-11	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		SF-D-12	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		SF-D-13	1290	510	755	1910	1040	465	1335	555	790	1955	1085	510
		ASF-DG-1016 y 1018	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		ASF-DG-1024 y 1034	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		ASF-DG-1038	1290	510	755	1910	1040	465	1335	555	790	1955	1085	520
		SF-D-2/23	1290	510	985	1910	1040	465	1335	555	1040	1955	1085	520
		SF-D-24	1290	510	985	2270	1140	515	1335	555	1040	2320	1190	590
		SF-D-3	1390	590	1245	1910	1040	465	1440	640	1310	1955	1085	520
		SF-D-34	1390	590	1245	2270	1140	515	1440	640	1310	2320	1190	590
		SF-D-4/44	1390	590	1495	2270	1140	515	1440	640	1560	2320	1190	590
		VSF-0/00	850	660	1020	-	-	-	895	705	1070	-	-	-
		VSF-GY-10015	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		VSF-11/VSF-GG-1014	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		VSF-12/VSF-GG-1024 y 1034	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		VSF-2/23	1290	510	985	1910	1040	465	1335	555	1040	1955	1085	520
		VSF-GY-33108	1390	590	1245	1910	1040	465	1440	640	1310	1955	1085	520
		VSF-GG-3060	1390	590	1245	2270	1140	515	1440	640	1310	2320	1190	590
	SEMICOMPACTOS HORIZONTALES	SH-N-0/00	810	540	765	-	-	-	855	585	860	-	-	-
		SH-N-1/11	810	540	835	-	-	-	855	585	860	-	-	-
		SH-N-2/22	1040	540	925	-	-	-	1205	590	940	-	-	-
		SH-N-3/33	1240	740	685	1860	650	360	1285	785	720	1900	695	420
		SH-N-4/43	1240	740	775	1860	650	360	1285	785	820	1900	695	420
		SH-N-44	1240	740	775	2165	635	450	1285	785	820	2170	640	520
		SH-Q-30	1240	740	685	1040	710	700	1285	785	720	1085	755	970
		SH-Q-40	1240	740	775	1040	710	700	1285	785	820	1085	755	970
		SH-Q-41	1240	740	775	1390	710	700	1285	785	820	1435	755	970
		SH-Q-42	1240	740	775	1690	710	700	1285	785	820	1735	755	970
SH-Q-52		1540	870	825	1690	710	700	1585	915	860	1735	755	970	
SH-Q-53171/53215		1540	870	825	1690	710	700	1585	915	860	1735	755	970	
SH-Q-53		1540	870	825	2240	710	830	1585	915	860	2285	755	1080	
SH-Q-54		1540	870	825	2740	710	830	1585	915	860	2785	755	1080	
SH-D-1/11		920	840	1015	-	-	-	965	925	1100	-	-	-	
SH-DG-2014 a 2018		1040	920	1015	-	-	-	1085	965	1380	-	-	-	
SH-DG-2024		1040	920	1300	-	-	-	1085	965	1380	-	-	-	
SH-D-22		1040	920	1300	-	-	-	1085	965	1380	-	-	-	
SH-D-3		1240	1150	1300	-	-	-	1285	1195	1380	-	-	-	
SH-D-33		1240	740	685	1910	1040	465	1285	785	720	1955	1085	520	
SH-D-4/43		1240	740	775	1910	1040	465	1285	785	820	1955	1085	520	
SH-D-44		1240	740	775	2270	1140	515	1285	785	820	2320	1190	590	
CONDENSADORAS	DF - 0	810	540	595	-	-	-	855	585	640	-	-	-	
	DF - 1	1290	510	755	-	-	-	1335	555	790	-	-	-	
	DF - 2	1290	510	985	-	-	-	1335	555	1040	-	-	-	
	DF - 3	1390	590	1245	-	-	-	1440	640	1310	-	-	-	
	DH - 0	810	540	525	-	-	-	855	585	640	-	-	-	
	DH - 1	810	540	595	-	-	-	855	585	640	-	-	-	
	DH - 2	1040	540	685	-	-	-	1085	585	720	-	-	-	
	DH - 3	1240	740	685	-	-	-	1285	785	720	-	-	-	
	DH - 4	1240	740	775	-	-	-	1285	785	820	-	-	-	
	DH - 5	1540	870	825	-	-	-	1585	915	860	-	-	-	
SISTEMA WATERLOOP	DM - 0	600	500	380	-	-	-	640	540	440	-	-	-	
	DM - 1	1000	420	680	-	-	-	1040	460	740	-	-	-	
	DM - 2	1170	450	760	-	-	-	1210	490	820	-	-	-	