

# Dimensiones de embalaje

| Serie                                       | Modelo                 | Embalaje estándar (transporte por carretera) |         |        |                          |         |        | Embalaje reforzado (transporte marítimo) |         |        |                          |         |        |     |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|---------|--------|------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|---------|--------|-----|
|                                             |                        | Dimensiones bulto (mm)                       |         |        | Dimensiones bulto/s (mm) |         |        | Dimensiones bulto (mm)                   |         |        | Dimensiones bulto/s (mm) |         |        |     |
|                                             |                        | Longitud                                     | Anchura | Altura | Longitud                 | Anchura | Altura | Longitud                                 | Anchura | Altura | Longitud                 | Anchura | Altura |     |
| Compactos industriales                      | CH - 1                 | 1 590                                        | 1 400   | 1 180  | -                        | -       | -      | 1 630                                    | 1 440   | 1 240  | -                        | -       | -      |     |
|                                             | CH - 2                 | 1 590                                        | 1 400   | 1 390  | -                        | -       | -      | 1 630                                    | 1 440   | 1 450  | -                        | -       | -      |     |
|                                             | CH - 3                 | 1 750                                        | 2 120   | 1 390  | -                        | -       | -      | 1 790                                    | 2 160   | 1 360  | -                        | -       | -      |     |
|                                             | CH - 4                 | 1 750                                        | 2 120   | 1 550  | -                        | -       | -      | 1 790                                    | 2 160   | 1 610  | -                        | -       | -      |     |
|                                             | CH - 5                 | 2 350                                        | 2 350   | 1 361  | -                        | -       | -      | 2 350                                    | 2 350   | 1 361  | -                        | -       | -      |     |
| Unidades evaporadoras y enfriadores de aire | Bajo perfil            | JB - 0                                       | 660     | 510    | 290                      | -       | -      | -                                        | 700     | 550    | 350                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | JB - 1                                       | 740     | 521    | 340                      | -       | -      | -                                        | 780     | 561    | 400                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | JB - 2                                       | 1 090   | 521    | 340                      | -       | -      | -                                        | 1 130   | 561    | 400                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | JB - 3                                       | 1 790   | 595    | 340                      | -       | -      | -                                        | 1 830   | 635    | 400                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | JB - 4                                       | 2 165   | 635    | 400                      | -       | -      | -                                        | 2 205   | 675    | 460                      | -       | -      | -   |
|                                             | Doble flujo            | JD - 1                                       | 740     | 910    | 410                      | -       | -      | -                                        | 780     | 950    | 470                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | JD - 2                                       | 1 090   | 910    | 410                      | -       | -      | -                                        | 1 130   | 950    | 470                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | JD - 3                                       | 1 790   | 910    | 410                      | -       | -      | -                                        | 1 830   | 950    | 470                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | JD - 4                                       | 2 190   | 1 000  | 460                      | -       | -      | -                                        | 2 230   | 1 040  | 520                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | JD - 5                                       | 2 190   | 1 050  | 460                      | -       | -      | -                                        | 2 230   | 1 090  | 520                      | -       | -      | -   |
|                                             | Doble flujo industrial | KD - 1                                       | 1 600   | 1 340  | 810                      | -       | -      | -                                        | 1 640   | 1 380  | 870                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KD - 2                                       | 2 000   | 1 340  | 810                      | -       | -      | -                                        | 2 040   | 1 380  | 870                      | -       | -      | -   |
|                                             | Cúbicos                | KD - 3                                       | 2 500   | 1 340  | 810                      | -       | -      | -                                        | 2 540   | 1 380  | 870                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KC - 01                                      | 920     | 650    | 736                      | -       | -      | -                                        | 960     | 690    | 796                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | JC - 1 / KC - 11                             | 1 270   | 650    | 736                      | -       | -      | -                                        | 1 310   | 690    | 796                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | JC - 2 / KC - 22                             | 1 570   | 650    | 736                      | -       | -      | -                                        | 1 610   | 690    | 796                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | JC - 3 / KC - 32 - 33                        | 1 970   | 600    | 736                      | -       | -      | -                                        | 2 010   | 690    | 796                      | -       | -      | -   |
|                                             | Cúbico industrial      | KC - 44                                      | 2 650   | 600    | 836                      | -       | -      | -                                        | 2 690   | 690    | 896                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KH - 11                                      | 1 400   | 750    | 946                      | -       | -      | -                                        | 1 440   | 790    | 1 006                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KH - 21                                      | 1 400   | 750    | 1 200                    | -       | -      | -                                        | 1 440   | 790    | 1 260                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KH - 12                                      | 2 150   | 750    | 946                      | -       | -      | -                                        | 2 190   | 790    | 1 006                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KH - 22                                      | 2 150   | 750    | 1 200                    | -       | -      | -                                        | 2 190   | 790    | 1 260                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KH - 13                                      | 2 900   | 750    | 946                      | -       | -      | -                                        | 2 940   | 790    | 1 006                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KH - 23                                      | 2 900   | 750    | 1 200                    | -       | -      | -                                        | 2 940   | 790    | 1 260                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KH - 14                                      | 3 650   | 750    | 946                      | -       | -      | -                                        | 3 690   | 790    | 1 006                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KH - 24                                      | 3 650   | 750    | 1 200                    | -       | -      | -                                        | 3 690   | 790    | 1 260                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KJ - 12                                      | 3 030   | 980    | 990                      | -       | -      | -                                        | 3 070   | 1 020  | 1 050                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KJ - 13                                      | 4 230   | 980    | 990                      | -       | -      | -                                        | 4 270   | 1 020  | 1 050                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KJ - 14                                      | 5 430   | 980    | 990                      | -       | -      | -                                        | 5 470   | 1 020  | 1 050                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KJ - 22                                      | 3 830   | 1 070  | 1290                     | -       | -      | -                                        | 3 870   | 1 110  | 1 350                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KJ - 23                                      | 5 430   | 1 070  | 1290                     | -       | -      | -                                        | 5 470   | 1 110  | 1 350                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | KJ - 24                                      | 7 030   | 1 070  | 1290                     | -       | -      | -                                        | 7 070   | 1 110  | 1 350                    | -       | -      | -   |
|                                             | Ultracongelación       | KV - 31                                      | 1 425   | 825    | 1 870                    | 1 155   | 825    | 850                                      | 1 465   | 865    | 1 930                    | 1 195   | 865    | 910 |
|                                             |                        | KV - 3256                                    | 2 175   | 825    | 1 870                    | 1 930   | 825    | 850                                      | 2 215   | 865    | 1 930                    | 1 970   | 865    | 910 |
|                                             |                        | KV - 3263                                    | 2 935   | 825    | 1 870                    | 2 665   | 825    | 850                                      | 2 975   | 865    | 1 930                    | 2 705   | 865    | 910 |
|                                             |                        | KV - 33                                      | 3 675   | 825    | 1 870                    | 3 485   | 825    | 850                                      | 3 715   | 865    | 1 930                    | 3 525   | 865    | 910 |
| KV - 41                                     |                        | 1 425                                        | 825     | 2 120  | 1 155                    | 825     | 850    | 1 465                                    | 865     | 2 180  | 1 195                    | 865     | 910    |     |
| KV - 42                                     |                        | 2 175                                        | 825     | 2 120  | 1 930                    | 825     | 850    | 2 215                                    | 865     | 2 180  | 1 970                    | 865     | 910    |     |
| KV - 43                                     |                        | 2 935                                        | 825     | 2 120  | 2 665                    | 825     | 850    | 2 975                                    | 865     | 2 180  | 2 705                    | 865     | 910    |     |
| KV - 44                                     |                        | 3 675                                        | 825     | 2 120  | 3 485                    | 825     | 850    | 3 715                                    | 865     | 2 180  | 3 525                    | 865     | 910    |     |
| Unidades condensadoras y enfriadoras        | Intarbox               | DH - 0                                       | 700     | 460    | 475                      | -       | -      | -                                        | 740     | 500    | 535                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DH - 1                                       | 738     | 495    | 556                      | -       | -      | -                                        | 778     | 535    | 616                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DH - 2                                       | 973     | 495    | 640                      | -       | -      | -                                        | 1 013   | 535    | 700                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DH - 3                                       | 1 015   | 640    | 655                      | -       | -      | -                                        | 1 055   | 680    | 715                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DH - 4                                       | 1 145   | 670    | 725                      | -       | -      | -                                        | 1 185   | 710    | 785                      | -       | -      | -   |
|                                             | Siglus                 | DH - 5                                       | 1 475   | 815    | 796                      | -       | -      | -                                        | 1 515   | 855    | 856                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DF / WF - 0                                  | 730     | 365    | 562                      | -       | -      | -                                        | 770     | 405    | 622                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DF / WF - 1                                  | 1 150   | 430    | 720                      | -       | -      | -                                        | 1 190   | 470    | 780                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DF / WF - 2                                  | 1 200   | 466    | 970                      | -       | -      | -                                        | 1 240   | 506    | 1 030                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DF / WF - 3                                  | 1 310   | 547    | 1 240                    | -       | -      | -                                        | 1 350   | 587    | 1 300                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DF / WF - 4                                  | 1 310   | 547    | 1 490                    | -       | -      | -                                        | 1 350   | 587    | 1 550                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DF / WF - 5                                  | 1 680   | 840    | 650                      | -       | -      | -                                        | 1720    | 580    | 710                      | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DF / WF - 6                                  | 1 680   | 540    | 970                      | -       | -      | -                                        | 1 720   | 580    | 1 030                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DF / WF - 7                                  | 1 800   | 660    | 1 260                    | -       | -      | -                                        | 1 840   | 700    | 1 320                    | -       | -      | -   |
|                                             | IntarCUBE              | DF / WF - 8                                  | 1 800   | 660    | 1 510                    | -       | -      | -                                        | 1 840   | 700    | 1 570                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DV / WV - 5                                  | 1 304   | 790    | 1 674                    | -       | -      | -                                        | 1 344   | 830    | 1 734                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DV / WV - 6                                  | 1 304   | 900    | 2 074                    | -       | -      | -                                        | 1 344   | 940    | 2 134                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DV / WV - 7                                  | 1 820   | 900    | 1 980                    | -       | -      | -                                        | 1 860   | 940    | 2 040                    | -       | -      | -   |
|                                             |                        | DV / WV - 8                                  | 2 310   | 900    | 2 190                    | -       | -      | -                                        | 2 350   | 940    | 2 250                    | -       | -      | -   |
| WT - 1                                      | 1 650                  | 1 180                                        | 2 297   | -      | -                        | -       | 1 690  | 1 220                                    | 2 357   | -      | -                        | -       |        |     |
| WT - 2                                      | 2 376                  | 1 180                                        | 2 297   | -      | -                        | -       | 2 416  | 1 220                                    | 2 357   | -      | -                        | -       |        |     |

| Serie                       |              | Modelo      | Embalaje estándar (transporte por carretera) |         |        |                          |         |        | Embalaje reforzado (transporte marítimo) |         |        |                          |         |        |
|-----------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|---------|--------|------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|---------|--------|
|                             |              |             | Dimensiones bulto (mm)                       |         |        | Dimensiones bulto/s (mm) |         |        | Dimensiones bulto (mm)                   |         |        | Dimensiones bulto/s (mm) |         |        |
|                             |              |             | Longitud                                     | Anchura | Altura | Longitud                 | Anchura | Altura | Longitud                                 | Anchura | Altura | Longitud                 | Anchura | Altura |
| Condensadoras y enfriadoras | interWatt    | DW / WW - 1 | 1 805                                        | 2 296   | 2 500  | -                        | -       | -      | 1 805                                    | 2 296   | 2 415  | -                        | -       | -      |
|                             |              | DW / WW - 2 | 3 290                                        | 2 315   | 2 500  | -                        | -       | -      | 3 290                                    | 2 315   | 2 450  | -                        | -       | -      |
|                             |              | DW / WW - 3 | 4 735                                        | 2 315   | 2 500  | -                        | -       | -      | 4 735                                    | 2 315   | 2 450  | -                        | -       | -      |
|                             |              | DW / WW - 4 | 6 233                                        | 2 315   | 2 500  | -                        | -       | -      | 6 233                                    | 2 315   | 2 450  | -                        | -       | -      |
|                             |              | DW / WW - 5 | 7 710                                        | 2 315   | 2 500  | -                        | -       | -      | 7 710                                    | 2 315   | 2 450  | -                        | -       | -      |
| interSANIT                  | TCH - 1      | 1 560       | 1 030                                        | 650     | -      | -                        | -       | 1 600  | 1 070                                    | 710     | -      | -                        | -       |        |
|                             | TPD - 3      | 1 700       | 950                                          | 600     | -      | -                        | -       | 1 740  | 990                                      | 660     | -      | -                        | -       |        |
|                             | TPD - 6      | 1 700       | 1 680                                        | 600     | -      | -                        | -       | 1 740  | 1 720                                    | 660     | -      | -                        | -       |        |
| Sistema CO <sub>2</sub>     | ET - 1       | 2 550       | 1 150                                        | 2 300   | -      | -                        | -       | 2 610  | 1 210                                    | 2 360   | -      | -                        | -       |        |
|                             | ET - 2       | 3 800       | 1 150                                        | 2 300   | -      | -                        | -       | 3 860  | 1 210                                    | 2 360   | -      | -                        | -       |        |
|                             | EK - 1       | 3 350       | 1 150                                        | 2 060   | -      | -                        | -       | 3 410  | 1 210                                    | 2 120   | -      | -                        | -       |        |
|                             | EK - 2       | 4 350       | 1 150                                        | 2 060   | -      | -                        | -       | 4 410  | 1 210                                    | 2 120   | -      | -                        | -       |        |
|                             | EW - 1       | 1 805       | 2 296                                        | 2 415   | -      | -                        | -       | 1 805  | 2 296                                    | 2 415   | -      | -                        | -       |        |
|                             | EW - 2       | 3 290       | 2 315                                        | 2 450   | -      | -                        | -       | 3 290  | 2 315                                    | 2 450   | -      | -                        | -       |        |
|                             | EW - 3       | 4 735       | 2 315                                        | 2 450   | -      | -                        | -       | 4 735  | 2 315                                    | 2 450   | -      | -                        | -       |        |
| Sistema waterloop           | EW - 4       | 6 233       | 2 315                                        | 2 450   | -      | -                        | -       | 6 233  | 2 315                                    | 2 450   | -      | -                        | -       |        |
|                             | CC - 1       | 1 590       | 600                                          | 650     | -      | -                        | -       | 1 630  | 640                                      | 710     | -      | -                        | -       |        |
|                             | CC - 2       | 1 890       | 600                                          | 680     | -      | -                        | -       | 1 930  | 640                                      | 740     | -      | -                        | -       |        |
|                             | DM - 0       | 600         | 500                                          | 380     | -      | -                        | -       | 640    | 540                                      | 440     | -      | -                        | -       |        |
|                             | DM - 1       | 1 000       | 420                                          | 680     | -      | -                        | -       | 1 040  | 460                                      | 740     | -      | -                        | -       |        |
|                             | DM - 2       | 1 170       | 450                                          | 760     | -      | -                        | -       | 1 210  | 490                                      | 820     | -      | -                        | -       |        |
|                             | CWF - 0 / 1  | 1 190       | 440                                          | 720     | -      | -                        | -       | 1 230  | 480                                      | 780     | -      | -                        | -       |        |
|                             | CWF - 2      | 1 220       | 480                                          | 970     | -      | -                        | -       | 1 260  | 520                                      | 1 030   | -      | -                        | -       |        |
|                             | CWF - 3      | 1 310       | 550                                          | 1 250   | -      | -                        | -       | 1 350  | 590                                      | 1 310   | -      | -                        | -       |        |
|                             | CWF - 4      | 1 340       | 580                                          | 1 500   | -      | -                        | -       | 1 380  | 620                                      | 1 560   | -      | -                        | -       |        |
|                             | CWF - 6      | 1 900       | 580                                          | 1 250   | -      | -                        | -       | 1 940  | 620                                      | 1 310   | -      | -                        | -       |        |
|                             | CWF - 8      | 1 900       | 580                                          | 1 500   | -      | -                        | -       | 1 940  | 620                                      | 1 560   | -      | -                        | -       |        |
| Anmolite                    | WW - MPM - 2 | 3 520       | 2 200                                        | 2 500   | -      | -                        | -       | 3 560  | 2 240                                    | 2 375   | -      | -                        | -       |        |
|                             | WW - MPM - 3 | 4 980       | 2 200                                        | 2 500   | -      | -                        | -       | 5 020  | 2 240                                    | 2 375   | -      | -                        | -       |        |
|                             | WW - MPM - 4 | 6 480       | 2 200                                        | 2 500   | -      | -                        | -       | 6 520  | 2 240                                    | 2 375   | -      | -                        | -       |        |
|                             | WW - MPM - 5 | 7 960       | 2 200                                        | 2 500   | -      | -                        | -       | 8 000  | 2 240                                    | 2 375   | -      | -                        | -       |        |
|                             | WW - MPM - 7 | 10 920      | 2 200                                        | 2 500   | -      | -                        | -       | 10 960 | 2 240                                    | 2 375   | -      | -                        | -       |        |

## Condiciones de venta

Salvo acuerdo expreso del vendedor prevalecerán las siguientes condiciones de venta.

### Instalación

El comprador reconoce que los productos INTARCON son bienes de equipo destinados a integrar una instalación frigorífica. A tal efecto, el comprador se compromete a cumplir con la legislación aplicable y a garantizar la calidad de la instalación, que en todo caso ha de ser realizada por una empresa instaladora autorizada según la normativa en vigor.

### Pedidos

Los pedidos se solicitarán por escrito y serán confirmados por el vendedor mediante acuse de pedido indicando la fecha de salida de fábrica, con reserva del derecho de renuncia. Una vez iniciada la fabricación del pedido no podrán admitirse anulaciones.

### Embalaje

Los precios de tarifa incluyen embalaje estándar para transporte por carretera, no apto para transporte marítimo.

### Entrega

Los pedidos se expiden en transporte ordinario con entrega del producto en España peninsular o puerto peninsular, en lugar accesible sobre camión, a lo largo de la jornada laboral. Solo se aceptarán reclamaciones sobre la entrega si se hace constar por escrito en el correspondiente albarán y son comunicadas dentro de las 24 horas siguientes.

### Devoluciones

No se admitirán devoluciones de material salvo autorización expresa del vendedor, y en todo caso se deducirá un porcentaje no inferior al 10 % del precio de venta en concepto de gastos de tramitación.

### Especificaciones

Los datos y características contenidos en el presente catálogo se proporcionan a título indicativo, sujetos a cambio sin previo aviso, y a confirmar en caso de pedido.

### Garantía

El fabricante garantiza los bienes suministrados contra todo defecto de fabricación o vicio de funcionamiento por un período de 12 meses desde la fecha de entrega.

Durante el periodo de garantía el fabricante cubrirá a su cargo la reparación del producto en sus instalaciones, la sustitución del producto o el suministro de repuestos para los componentes defectuosos, lo que resulte menos gravoso y técnicamente viable. Se excluye expresamente de la cobertura de la garantía el coste e impuestos sobre el refrigerante cuando éste no haya sido suministrado por el fabricante en aparatos sellados herméticamente. La garantía no cubre la mano de obra in situ para la sustitución del producto o repuestos, ni los daños indirectos o pérdidas consecuenciales que puedan atribuirse al funcionamiento defectuoso del producto. En concreto, el fabricante no podrá hacerse cargo del Impuesto sobre Gases Fluorados estipulado en la Ley 16/2013, emitido a la atmósfera como consecuencia de una fuga en un equipo frigorífico sujeto a un ensayo de estanqueidad y resistencia por parte del instalador frigorista y a un control periódico de fugas según los Reglamentos 517-2014 sobre F-gases y de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, RD 552/2019.

### Forma de pago

Salvo acuerdo sobre la forma de pago, las facturas se pagarán al contado. El vendedor se reserva el derecho a retener la entrega de los pedidos pendientes si apreciara circunstancias de riesgo para el cumplimiento de los pagos pendientes.

### Resolución de conflictos

La compraventa de los productos de INTARCON se rige por la ley española. Cualquier conflicto o discusión se someterá al arbitraje de derecho de la Cámara de Comercio de Córdoba. En caso de desacuerdo, las partes renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiera corresponderles y se someten a la jurisdicción de los tribunales de Lucena (Córdoba).