intartop PRO Condensado por agua

Nuevos equipos compactos monoblock R-290 de techo diseñados por y para instaladores. Condensados por agua. Para pequeñas y medianas cámaras frigoríficas de refrigeración y conservación.

Ejemplo de instalación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Condensación con agua a una temperatura comprendida entre 5 y 50 °C.	▱
Condensación con agua glicolada a una temperatura comprendida entre -10 y 5 °C (solo en modelos de BT). Incluye válvula presostática automática de agua controlada por la presión de condensación, de accionamiento directo.	▱
Válvula solenoide agua para instalación fuera del equipo.	▱

▱ Opcional

*Ver características, accesorios y dimensiones en página 18 y 19.

230V I+N ~ 50Hz / 400V 3N ~ 50Hz | Media temperatura - Condensado por agua | Compresor hermético | R-290

Refrigerante	Serie / Modelo	Alimentación	Compresor (CV)	Potencia frigorífica / Volumen de cámara, según temperatura de cámara [1] 0 °C W	0 °C m³	5 °C W	5 °C m³	10 °C W	10 °C m³	Potencia absorbida nominal (W)	Intens. máxima absorbida (A)	Caudal evap. (m³/h)	Caudal conden. (l/h)	Conex. hidráulicas	Carga de refrigerante por circuito (g) [2]	Peso (kg)	SPL dB(A) [3]	PVP (€)
R-290	**MCR-NPD-1008A**	230V I+N ~ 50Hz	1/3	**657**	**6**	776	10	917	17	471	3,4	950	171	1/2"	< 150	77	25	
	MCR-NPD-1012A	230V I+N ~ 50Hz	1/2	**964**	**9**	1 140	15	1 339	25	646	5,8	950	254	3/4"	< 150	77	31	
	MCR-NPD-1018A	230V I+N ~ 50Hz	3/4	**1 132**	**12**	1 405	21	1 665	34	773	5,1	950	305	3/4"	< 150	81	22	
	MCR-NPD-2026A	230V I+N ~ 50Hz	1	**1 712**	**20**	2 042	33	2 560	55	1 149	105	1 350	457	3/4"	< 150	112	30	
	MCR-NPD-2034A	230V I+N ~ 50Hz	1	**2 207**	**27**	2 690	45	3 264	73	1 541	14,1	1 350	609	3/4"	< 150	112	34	
	MCR-NPD-2035A	230V I+N ~ 50Hz	2x 3/4	**2426**	**30**	2 878	48	3 426	78	1 508	10,4	1 350	639	3/4"	< 150	120	25	
	MCR-NPD-3052A	400V 3N ~50Hz*	2x 1	**3 485**	**45**	4 060	76	4 940	140	2 294	9,3	2 800	894	3/4"	< 150	159	33	
	MCR-NPD-3069A	400V 3N ~50Hz	2x 1	**4 360**	**60**	5 128	97	6 244	175	3 058	12,9	2 800	1 179	1"	< 150	159	37	

230V I+N ~ 50Hz / 400V 3N 50Hz | Baja temperatura - Condensado por agua | Compresor hermético | R-290

Refrigerante	Serie / Modelo	Alimentación	Compresor (CV)	Potencia frigorífica / Volumen de cámara, según temperatura de cámara [1] -25 °C W	-25 °C m³	-20 °C W	-20 °C m³	-15 °C W	-15 °C m³	Potencia absorbida nominal (W)	Intens. máxima absorbida (A)	Caudal evap. (m³/h)	Caudal conden. (l/h)	Conex. hidráulicas	Carga de refrigerante por circuito (g) [2]	Peso (kg)	SPL dB(A) [3]	PVP (€)
R-290	**BCR-NPD-1018A**	230V I+N ~ 50Hz	3/4	426	1	**511**	**2**	664	5	505	5,1	950	169	1/2"	< 150	81	22	
	BCR-NPD-2026A	230V I+N ~ 50Hz	3/4	622	2	**794**	**5**	990	10	781	8,2	1 350	262	3/4"	< 150	112	27	
	BCR-NPD-2034A	230V I+N ~ 50Hz	3/4	848	5	**1 078**	**9**	1 322	16	970	10,1	1 350	355	3/4"	< 150	112	28	
	BCR-NPD-3052A	230V I+N ~ 50Hz	2x 1 1/4	1 228	9	**1 580**	**17**	1 940	29	1 554	15,3	2 800	521	3/4"	< 150	159	30	
	BCR-NPD-3054A	230V I+N ~ 50Hz	1	1 117	8	**1 491**	**15**	1 923	28	1 367	15,5	2 800	460	3/4"	< 150	145	38	
	BCR-NPD-3068A	230V I+N ~ 50Hz [c]	1 1/4	1 460	12	**1 942**	**24**	2 440	40	1 673	9,1	2 800	617	3/4"	< 150	145	40	
	BCR-NPD-3069A	400V 3N ~ 50Hz*	2x 1 1/2	1 634	15	**2 078**	**26**	2 544	43	1 972	8,9	2 800	691	3/4"	<150	159	30	

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0 °C (MT) y -20 °C (BT), con temperatura de entrada/salida de agua de 40/45 °C. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. 12).
[2] Carga de refrigerante A3 inferior a 500 g, simplificación del cumplimiento RSIF.
[3] Nivel de presión sonora en campo libre, con directividad 1, medido a 10 m de la fuente (valor no vinculante calculado a partir de la potencia sonora).
* Modelo disponible a 230V 50Hz.
[C] Cambio de alimentación a consultar.

PVP condensado por agua: 5% sobre el precio estándar condensado por aire. Ver en página 19.
Consultar potencias frigoríficas antes de realizar pedido.