

Dimensions des colis

Série		Modèle	Emballage standard (transport par voie terrestre)						Emballage renforcé (transport par voie maritime)					
			Dimensions des colis (mm)			Dimensions des colis (mm)			Dimensions des colis (mm)			Dimensions des colis (mm)		
			Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur
R-290	MONOBLOCS COMMERCIAUX	CV-NPD-1	1240	650	1065	-	-	-	1240	650	1065	-	-	-
		CV-NPD-2	1240	800	1065	-	-	-	1240	800	1065	-	-	-
		CV-NPD-3	1240	1000	1065	-	-	-	1240	1000	1065	-	-	-
		CR-NPD-1	1300	830	1055	-	-	-	1300	830	1055	-	-	-
		CR-NPD-2	1380	1130	1055	-	-	-	1380	1130	1055	-	-	-
		CR-NPD-3	1380	1380	1055	-	-	-	1380	1380	1055	-	-	-
		CV-LD-0	790	520	995	-	-	-	790	520	995	-	-	-
		CV-LD-1	1090	520	1225	-	-	-	1090	520	1225	-	-	-
		CV-LD-2	1090	740	1265	-	-	-	1090	740	1265	-	-	-
		CR-ND-0	960	725	705	-	-	-	960	725	705	-	-	-
		CR-ND-1	990	960	845	-	-	-	990	960	845	-	-	-
		CR-ND-2	990	960	845	-	-	-	990	960	845	-	-	-
	CP-ND-0/1	1050	925	600	-	-	-	1140	1010	710	-	-	-	
	SYSTÈME WATERLOOP	DM-ND-0	1090	510	615	-	-	-	1090	510	615	-	-	-
		DM-ND-1	1340	540	765	-	-	-	1340	540	765	-	-	-
		IB-ND-0	810	560	360	-	-	-	855	605	420	-	-	-
		IB-ND-1	810	560	360	-	-	-	855	605	420	-	-	-
		IB-ND-2	1160	560	360	-	-	-	1205	605	420	-	-	-
		IB-ND-3	1860	650	360	-	-	-	1900	695	420	-	-	-
		CC-ND/SD-1	1690	610	750	-	-	-	1735	655	1040	-	-	-
		CC-ND/SD-2	1990	610	750	-	-	-	2035	655	1040	-	-	-
		WF-SD-6	1720	610	970	-	-	-	1770	660	1030	-	-	-
		WF-SD-7	1820	710	1250	-	-	-	1865	755	1310	-	-	-
		CWF-0/1	1290	510	755	-	-	-	1335	555	790	-	-	-
		CWF-2	1290	510	985	-	-	-	1335	555	790	-	-	-
		CWF-3	1390	590	1245	-	-	-	1440	640	1310	-	-	-
		CWF-4	1390	590	1495	-	-	-	1440	640	1520	-	-	-
		CWF-6	1820	710	1250	-	-	-	1865	755	1310	-	-	-
		CWF-8	1820	710	1500	-	-	-	1865	755	1520	-	-	-
AZL		MONOBLOCS COMMERCIAUX	CV-NN- 0	790	520	995	-	-	-	790	520	995	-	-
	CV-NN- 1		1090	520	1225	-	-	-	1090	520	1225	-	-	-
	CV-NN- 2		1090	740	1265	-	-	-	1090	740	1265	-	-	-
	CV-NN- 3		1040	855	1345	-	-	-	1040	855	1345	-	-	-
	CR-NN-0		960	725	705	-	-	-	960	725	705	-	-	-
	CR-NN-1		990	960	845	-	-	-	990	960	845	-	-	-
	CR-NN-2		990	960	845	-	-	-	990	960	845	-	-	-
	CR-NN-3		1205	1050	865	-	-	-	1205	1050	865	-	-	-
	SYSTÈMES SPLIT	SF-NN-11	1340	540	1005	-	-	-	1385	585	1050	-	-	-
		SF-NN-12	1340	540	1005	-	-	-	1385	585	1050	-	-	-
		SF-NN-13	1340	540	765	1860	650	360	1385	585	810	1900	695	420
		SH-NN-1	1340	540	1005	-	-	-	1385	585	1050	-	-	-
		SH-NN-2	1340	540	1005	-	-	-	1385	585	1050	-	-	-
		SH-NN-3	1340	540	765	1860	650	360	1385	585	810	1900	695	420

Série		Modèle	Emballage standard (transport par voie terrestre)						Emballage renforcé (transport par voie maritime)					
			Dimensions des colis (mm)			Dimensions des colis (mm)			Dimensions des colis (mm)			Dimensions des colis (mm)		
			Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur
HFC	SYSTÈMES SPLIT SILENCIEUX	SF-N-0/00	810	540	595	-	-	-	855	585	860	-	-	-
		SF-N-1/11	1 290	510	755	-	-	-	1 335	600	1 040	-	-	-
		SF-N-2/12	1 290	510	755	-	-	-	1 335	600	1 040	-	-	-
		SF-N-3/13	1 290	510	755	1 860	650	360	1 335	555	790	1 900	695	420
		SF-N-4/23	1 290	510	985	1 860	650	360	1 335	555	1 040	1 900	695	420
		SF-N-24	1 290	510	985	2 165	635	450	1 335	555	1 040	2 170	640	520
		SF-N-34	1 390	590	1 245	2 165	635	450	1 440	640	1 310	2 170	640	520
		SF-Q-10	1 290	510	755	1 040	710	700	1 335	555	790	1 085	755	970
		SF-Q-20	1 290	510	985	1 040	710	700	1 335	555	1 040	1 085	755	970
		SF-Q-21	1 290	510	985	1 390	710	700	1 335	555	1 040	1 435	755	970
		SF-Q-22	1 290	510	985	1 690	710	700	1 335	555	1 040	1 735	755	970
		SF-Q-32	1 390	590	1 245	1 690	710	700	1 440	640	1 310	1 735	755	970
		SF-Q-33	1 390	590	1 245	2 240	710	830	1 440	640	1 310	2 285	755	1 080
		SF-Q-34	1 390	590	1 245	2 740	710	830	1 440	640	1 310	2 785	755	1 080
		SF-Q-43	1 390	590	1 495	2 240	710	830	1 440	640	1 550	2 285	755	1 080
		SF-Q-44	1 390	590	1 495	2 740	710	830	1 440	640	1 550	2 785	755	1 080
		SF-D-11	1 290	890	1 020	-	-	-	1 335	935	1 100	-	-	-
		SF-D-12	1 290	890	1 020	-	-	-	1 335	935	1 100	-	-	-
		SF-D-13	1 290	510	755	1 910	1 040	465	1 335	555	790	1 955	1 085	510
		ASF-DG-1016 y 1018	1 290	890	1 020	-	-	-	1 335	935	1 100	-	-	-
		ASF-DG-1024 y 1034	1 290	890	1 020	-	-	-	1 335	935	1 100	-	-	-
		ASF-DG-1038	1 290	510	755	1 910	1 040	465	1 335	555	790	1 955	1 085	520
		SF-D-2/23	1 290	510	985	1 910	1 040	465	1 335	555	1 040	1 955	1 085	520
		SF-D-24	1 290	510	985	2 270	1 140	515	1 335	555	1 040	2 320	1 190	590
		SF-D-3	1 390	590	1 245	1 910	1 040	465	1 440	640	1 310	1 955	1 085	520
		SF-D-34	1 390	590	1 245	2 270	1 140	515	1 440	640	1 310	2 320	1 190	590
		SF-D-4/44	1 390	590	1 495	2 270	1 140	515	1 440	640	1 560	2 320	1 190	590
		VSF-0/00	850	660	1 020	-	-	-	895	705	1 070	-	-	-
		VSF-GY-10015	1 290	890	1 020	-	-	-	1 335	935	1 100	-	-	-
		VSF-11/VSF-GG-1014	1 290	890	1 020	-	-	-	1 335	935	1 100	-	-	-
		VSF-12/VSF-GG-1024 y 1034	1 290	890	1 020	-	-	-	1 335	935	1 100	-	-	-
		VSF-2/23	1 290	510	985	1 910	1 040	465	1 335	555	1 040	1 955	1 085	520
		VSF-GY-33108	1 390	590	1 245	1 910	1 040	465	1 440	640	1 310	1 955	1 085	520
		VSF-GG-3060	1 390	590	1 245	2 270	1 140	515	1 440	640	1 310	2 320	1 190	590
	SYSTÈMES SPLIT	SH-N-0/00	810	540	765	-	-	-	855	585	860	-	-	-
		SH-N-1/11	810	540	835	-	-	-	855	585	860	-	-	-
		SH-N-2/22	1 040	540	925	-	-	-	1 205	590	940	-	-	-
		SH-N-3/33	1 240	740	685	1 860	650	360	1 285	785	720	1 900	695	420
		SH-N-4/43	1 240	740	775	1 860	650	360	1 285	785	820	1 900	695	420
		SH-N-44	1 240	740	775	2 165	635	450	1 285	785	820	2 170	640	520
		SH-Q-30	1 240	740	685	1 040	710	700	1 285	785	720	1 085	755	970
		SH-Q-40	1 240	740	775	1 040	710	700	1 285	785	820	1 085	755	970
		SH-Q-41	1 240	740	775	1 390	710	700	1 285	785	820	1 435	755	970
		SH-Q-42	1 240	740	775	1 690	710	700	1 285	785	820	1 735	755	970
		SH-Q-52	1 540	870	825	1 690	710	700	1 585	915	860	1 735	755	970
		SH-Q-53171/53215	1 540	870	825	1 690	710	700	1 585	915	860	1 735	755	970
SH-Q-53		1 540	870	825	2 240	710	830	1 585	915	860	2 285	755	1 080	
SH-Q-54		1 540	870	825	2 740	710	830	1 585	915	860	2 785	755	1 080	
SH-D-1/11		920	840	1 015	-	-	-	965	925	1 100	-	-	-	
SH-DG-2014 a 2018		1 040	920	1 015	-	-	-	1 085	965	1 380	-	-	-	
SH-DG-2024		1 040	920	1 300	-	-	-	1 085	965	1 380	-	-	-	
SH-D-22		1 040	920	1 300	-	-	-	1 085	965	1 380	-	-	-	
SH-D-3		1 240	1 150	1 300	-	-	-	1 285	1 195	1 380	-	-	-	
SH-D-33		1 240	740	685	1 910	1 040	465	1 285	785	720	1 955	1 085	520	
SH-D-4/43		1 240	740	775	1 910	1 040	465	1 285	785	820	1 955	1 085	520	
SH-D-44		1 240	740	775	2 270	1 140	515	1 285	785	820	2 320	1 190	590	
UNITÉS DE CONDENSATION	DF - 0	810	540	595	-	-	-	855	585	640	-	-	-	
	DF - 1	1 290	510	755	-	-	-	1 335	555	790	-	-	-	
	DF - 2	1 290	510	985	-	-	-	1 335	555	1 040	-	-	-	
	DF - 3	1 390	590	1 245	-	-	-	1 440	640	1 310	-	-	-	
	DH - 0	810	540	525	-	-	-	855	585	640	-	-	-	
	DH - 1	810	540	595	-	-	-	855	585	640	-	-	-	
	DH - 2	1 040	540	685	-	-	-	1 085	585	720	-	-	-	
	DH - 3	1 240	740	685	-	-	-	1 285	785	720	-	-	-	
	DH - 4	1 240	740	775	-	-	-	1 285	785	820	-	-	-	
	DH - 5	1 540	870	825	-	-	-	1 585	915	860	-	-	-	
SYSTÈME WATERLOOP	DM - 0	600	500	380	-	-	-	640	540	440	-	-	-	
	DM - 1	1 000	420	680	-	-	-	1 040	460	740	-	-	-	
	DM - 2	1 170	450	760	-	-	-	1 210	490	820	-	-	-	