

Dimensions des colis

Série	Modèle	Emballage standard (transport par voie terrestre)						Emballage renforcé (transport par voie maritime)						
		Dimensions des colis (mm)			Dimensions des colis (mm)			Dimensions des colis (mm)			Dimensions des colis (mm)			
		Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	
R-290	MONOBLOCS COMMERCIAUX	CV-NPD-1	1240	650	1065	-	-	-	1240	650	1065	-	-	-
		CV-NPD-2	1240	800	1065	-	-	-	1240	800	1065	-	-	-
		CV-NPD-3	1240	1000	1065	-	-	-	1240	1000	1065	-	-	-
		CR-NPD-1	1300	830	1055	-	-	-	1300	830	1055	-	-	-
		CR-NPD-2	1380	1130	1055	-	-	-	1380	1130	1055	-	-	-
		CR-NPD-3	1380	1380	1055	-	-	-	1380	1380	1055	-	-	-
		CV-LD-0	790	520	995	-	-	-	790	520	995	-	-	-
		CV-LD-1	1090	520	1225	-	-	-	1090	520	1225	-	-	-
		CV-LD-2	1090	740	1265	-	-	-	1090	740	1265	-	-	-
		CR-ND-0	960	725	705	-	-	-	960	725	705	-	-	-
		CR-ND-1	990	960	845	-	-	-	990	960	845	-	-	-
		CR-ND-2	990	960	845	-	-	-	990	960	845	-	-	-
	CP-ND-0/1	1050	925	600	-	-	-	1140	1010	710	-	-	-	
	SYSTÈME WATERLOOP	DM-ND-0	1090	510	615	-	-	-	1090	510	615	-	-	-
		DM-ND-1	1340	540	765	-	-	-	1340	540	765	-	-	-
		IB-ND-0	810	560	360	-	-	-	855	605	420	-	-	-
		IB-ND-1	810	560	360	-	-	-	855	605	420	-	-	-
		IB-ND-2	1160	560	360	-	-	-	1205	605	420	-	-	-
		IB-ND-3	1860	650	360	-	-	-	1900	695	420	-	-	-
		CC-ND/SD-1	1690	610	750	-	-	-	1735	655	1040	-	-	-
		CC-ND/SD-2	1990	610	750	-	-	-	2035	655	1040	-	-	-
		WF-SD-6	1720	610	970	-	-	-	1770	660	1030	-	-	-
		WF-SD-7	1820	710	1250	-	-	-	1865	755	1310	-	-	-
CWF-0/1		1290	510	755	-	-	-	1335	555	790	-	-	-	
CWF-2	1290	510	985	-	-	-	1335	555	790	-	-	-		
CWF-3	1390	590	1245	-	-	-	1440	640	1310	-	-	-		
CWF-4	1390	590	1495	-	-	-	1440	640	1520	-	-	-		
CWF-6	1820	710	1250	-	-	-	1865	755	1310	-	-	-		
CWF-8	1820	710	1500	-	-	-	1865	755	1520	-	-	-		
AZL	MONOBLOCS COMMERCIAUX	CV-NN-0	790	520	995	-	-	-	790	520	995	-	-	-
		CV-NN-1	1090	520	1225	-	-	-	1090	520	1225	-	-	-
		CV-NN-2	1090	740	1265	-	-	-	1090	740	1265	-	-	-
		CV-NN-3	1040	855	1345	-	-	-	1040	855	1345	-	-	-
		CR-NN-0	960	725	705	-	-	-	960	725	705	-	-	-
		CR-NN-1	990	960	845	-	-	-	990	960	845	-	-	-
	SYSTÈMES SPLIT	CR-NN-2	990	960	845	-	-	-	990	960	845	-	-	-
		CR-NN-3	1205	1050	865	-	-	-	1205	1050	865	-	-	-
		SF-NN-11	1340	540	1005	-	-	-	1385	585	1050	-	-	-
		SF-NN-12	1340	540	1005	-	-	-	1385	585	1050	-	-	-
		SF-NN-13	1340	540	765	1860	650	360	1385	585	810	1900	695	420
		SH-NN-1	1340	540	1005	-	-	-	1385	585	1050	-	-	-
SH-NN-2	1340	540	1005	-	-	-	1385	585	1050	-	-	-		
SH-NN-3	1340	540	765	1860	650	360	1385	585	810	1900	695	420		

Série	Modèle	Emballage standard (transport par voie terrestre)						Emballage renforcé (transport par voie maritime)						
		Dimensions des colis (mm)			Dimensions des colis (mm)			Dimensions des colis (mm)			Dimensions des colis (mm)			
		Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	
HFC	SYSTÈMES SPLIT SILENCIEUX	SF-N-0/00	810	540	595	-	-	-	855	585	860	-	-	-
		SF-N-1/11	1290	510	755	-	-	-	1335	600	1040	-	-	-
		SF-N-2/12	1290	510	755	-	-	-	1335	600	1040	-	-	-
		SF-N-3/13	1290	510	755	1860	650	360	1335	555	790	1900	695	420
		SF-N-4/23	1290	510	985	1860	650	360	1335	555	1040	1900	695	420
		SF-N-24	1290	510	985	2165	635	450	1335	555	1040	2170	640	520
		SF-N-34	1390	590	1245	2165	635	450	1440	640	1310	2170	640	520
		SF-Q-10	1290	510	755	1040	710	700	1335	555	790	1085	755	970
		SF-Q-20	1290	510	985	1040	710	700	1335	555	1040	1085	755	970
		SF-Q-21	1290	510	985	1390	710	700	1335	555	1040	1435	755	970
		SF-Q-22	1290	510	985	1690	710	700	1335	555	1040	1735	755	970
		SF-Q-32	1390	590	1245	1690	710	700	1440	640	1310	1735	755	970
		SF-Q-33	1390	590	1245	2240	710	830	1440	640	1310	2285	755	1080
		SF-Q-34	1390	590	1245	2740	710	830	1440	640	1310	2785	755	1080
		SF-Q-43	1390	590	1495	2240	710	830	1440	640	1550	2285	755	1080
		SF-Q-44	1390	590	1495	2740	710	830	1440	640	1550	2785	755	1080
		SF-D-11	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		SF-D-12	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		SF-D-13	1290	510	755	1910	1040	465	1335	555	790	1955	1085	510
		ASF-DG-1016 y 1018	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		ASF-DG-1024 y 1034	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		ASF-DG-1038	1290	510	755	1910	1040	465	1335	555	790	1955	1085	520
		SF-D-2/23	1290	510	985	1910	1040	465	1335	555	1040	1955	1085	520
		SF-D-24	1290	510	985	2270	1140	515	1335	555	1040	2320	1190	590
		SF-D-3	1390	590	1245	1910	1040	465	1440	640	1310	1955	1085	520
		SF-D-34	1390	590	1245	2270	1140	515	1440	640	1310	2320	1190	590
		SF-D-4/44	1390	590	1495	2270	1140	515	1440	640	1560	2320	1190	590
		VSF-0/00	850	660	1020	-	-	-	895	705	1070	-	-	-
		VSF-GY-10015	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		VSF-11/VSF-GG-1014	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		VSF-12/VSF-GG-1024 y 1034	1290	890	1020	-	-	-	1335	935	1100	-	-	-
		VSF-2/23	1290	510	985	1910	1040	465	1335	555	1040	1955	1085	520
VSF-GY-33108	1390	590	1245	1910	1040	465	1440	640	1310	1955	1085	520		
VSF-GG-3060	1390	590	1245	2270	1140	515	1440	640	1310	2320	1190	590		
HFC	SYSTÈMES SPLIT	SH-N-0/00	810	540	765	-	-	-	855	585	860	-	-	-
		SH-N-1/11	810	540	835	-	-	-	855	585	860	-	-	-
		SH-N-2/22	1040	540	925	-	-	-	1205	590	940	-	-	-
		SH-N-3/33	1240	740	685	1860	650	360	1285	785	720	1900	695	420
		SH-N-4/43	1240	740	775	1860	650	360	1285	785	820	1900	695	420
		SH-N-44	1240	740	775	2165	635	450	1285	785	820	2170	640	520
		SH-Q-30	1240	740	685	1040	710	700	1285	785	720	1085	755	970
		SH-Q-40	1240	740	775	1040	710	700	1285	785	820	1085	755	970
		SH-Q-41	1240	740	775	1390	710	700	1285	785	820	1435	755	970
		SH-Q-42	1240	740	775	1690	710	700	1285	785	820	1735	755	970
		SH-Q-52	1540	870	825	1690	710	700	1585	915	860	1735	755	970
		SH-Q-53171/53215	1540	870	825	1690	710	700	1585	915	860	1735	755	970
		SH-Q-53	1540	870	825	2240	710	830	1585	915	860	2285	755	1080
		SH-Q-54	1540	870	825	2740	710	830	1585	915	860	2785	755	1080
		SH-D-1/11	920	840	1015	-	-	-	965	925	1100	-	-	-
		SH-DG-2014 a 2018	1040	920	1015	-	-	-	1085	965	1380	-	-	-
		SH-DG-2024	1040	920	1300	-	-	-	1085	965	1380	-	-	-
		SH-D-22	1040	920	1300	-	-	-	1085	965	1380	-	-	-
		SH-D-3	1240	1150	1300	-	-	-	1285	1195	1380	-	-	-
		SH-D-33	1240	740	685	1910	1040	465	1285	785	720	1955	1085	520
SH-D-4/43	1240	740	775	1910	1040	465	1285	785	820	1955	1085	520		
SH-D-44	1240	740	775	2270	1140	515	1285	785	820	2320	1190	590		
HFC	UNITÉS DE CONDENSATION	DF - 0	810	540	595	-	-	-	855	585	640	-	-	-
		DF - 1	1290	510	755	-	-	-	1335	555	790	-	-	-
		DF - 2	1290	510	985	-	-	-	1335	555	1040	-	-	-
		DF - 3	1390	590	1245	-	-	-	1440	640	1310	-	-	-
		DH - 0	810	540	525	-	-	-	855	585	640	-	-	-
		DH - 1	810	540	595	-	-	-	855	585	640	-	-	-
		DH - 2	1040	540	685	-	-	-	1085	585	720	-	-	-
		DH - 3	1240	740	685	-	-	-	1285	785	720	-	-	-
		DH - 4	1240	740	775	-	-	-	1285	785	820	-	-	-
		DH - 5	1540	870	825	-	-	-	1585	915	860	-	-	-
Système WATERLOOP	Système WATERLOOP	DM - 0	600	500	380	-	-	-	640	540	440	-	-	-
		DM - 1	1000	420	680	-	-	-	1040	460	740	-	-	-
		DM - 2	1170	450	760	-	-	-	1210	490	820	-	-	-